

tesa® 51618

Termék Információk



PET polár szalag gumi ragasztóval

Termékleírás

A tesa® 51618 egy kábelköteg-borító szalag, amelyet főként az utastérben futó kábelkötegeken alkalmaznak. Ötvözi a fontos tulajdonságokat, mint a zajcsillapítás, a kopásállóság és a kötegelési szilárdság, miközben a kábelkötegek rugalmasak maradnak, támogatva az OEM-nél a könnyű kábelköteg-összeszerelési folyamatot. A tesa® 51618 egy PET polár kábelköteg-szalag gumi alapú ragasztóval, amelyet kézi felhordásra optimalizáltak.

Szín: fekete

Jellemzők

- Zajcsillapítási teljesítmény
- Alapszintű kopásálló teljesítmény
- Rugalmas és sima megjelenés
- Szakításálló a kábelkötegek biztonságos kötegeléséhez
- Stabil letekerési erő az egyenletes viselkedésért felhordáskor
- Öregedésálló teljesítmény
- Erős tapadás
- Kézzel téphető a gyors felhordáshoz

Alkalmazások

A tesa® 51618-at arra tervezték, hogy jó zajcsillapítást és biztonságos kötegelési teljesítményt nyújtson a kábelkötegeken. A szalagot főként az utastérben alkalmazott kábelkötegeken használják. A kábelköteg a szalag felhelyezése után is rugalmas marad.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PET gyapjú | • Teljes vastagság | 250 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | gumi alapú | | |

tesa® 51618

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	20 %	• Letekercselési erő (tekercs szélessége ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
• Szakítószilárdság	37 N/cm	• Maximális hőmérséklet-ellenállás	105 °C
• Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312)	Class B	• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C
• Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312)	Class A	• Zajcsillapítás (LV312)	Class C
• Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	3 N/cm
-------------------	--------

Kiegészítő információk

Szabványos szélességek: 9, 19, 25, 32 mm

Szabványos hosszúságok: 15, 25 m

- A szélesség és hosszúság legtöbb kombinációja lehetséges
- További méretek kérésre elérhetők
- Szabványos magátmérő: 38 mm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51618>