

# tesa® 60416

## Termék Információk



### Csendes újrahasznosított poliészter csomagolószalag

#### Termékleírás

A tesa® 60416 55% teljes újrahasznosított tartalommal és kiváló teljesítménnyel rendelkező kartonzáró szalag.

A tesa® 60416 egy vékony, 90%-ban újrahasznosított PET-hordozóból áll, amely fogyasztást követő (PCR) hulladékból és egy sokoldalú, az iparban bevált, vízbázisú akril ragasztórendszerből készült. A tesa® 60416 erős, szúrásálló hordozóval és hőmérsékletálló ragasztóval rendelkezik, így ez a termék biztonságos megoldás a közepes súlyú csomagolási alkalmazásokhoz 30 kg-ig. A sima, csendes letékerésnek köszönhetően a tesa® 60416 hozzájárul a jó munkahelyi környezethez. A hordozó számos festékrendszerrel jól nyomtatható.

#### Fenntartható Szempontok

- 55% teljes újrahasznosított tartalom
- A hordozó 90%-ban fogyasztást követően újrahasznosított PET-ből készült
- Az újrahasznosításra alkalmas ragasztó nem zavarja a papír újrahasznosítási folyamatát (Ingede 12 módszer)
- Oldószermentes gyártási folyamat



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Jellemzők

- Sima, csendes letékerés
- Erős, szakadás- és szúrásálló PET hordozó
- Ellenállás a páratartalomnak és a hőmérsékletnek
- Sokoldalú vízbázisú akril ragasztó

#### Alkalmazások

- Kartonzárás könnyű és közepes súlyú dobozokhoz 30 kg-ig
- Ideális kézi alkalmazáshoz az e-kereskedelemben, logisztikában és a feldolgozóiparban, ahol csendes letékerésre van szükség

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékszerkezet

|                        |           |                                      |                  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| • Hátlap anyaga        | PET fólia | • Teljes fenntartható terméktartalom | Újrahasznosított |
| • Újrahasznosított     | 90 %      | • Teljes vastagság                   | 42 µm            |
| • Ragasztóanyag típusa | akril     |                                      |                  |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60416>

# tesa® 60416

## Termék Információk

### Termékválaszték

- Elérhető színek átlátszó, barna, fehér

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                      |          |                       |                    |
|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Szakadási nyúlás     | 100 %    | Kézzel téphetőség     | nem                |
| Szakítószilárdság    | 45 N/cm  | Nedvességállóság      | igen               |
| Alkalmas mélyhűtésre | igen     | Nyomtathatóság        | igen               |
| Csomagolás súlya     | 30 kg-ig | Szállítási információ | Temperature 0-70°C |
| Halk letekerés       | igen     |                       |                    |

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3 N/cm

### Tanúsítványok

#### Fenntarthatósági tanúsítványok

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

#### Kiegészítő információk

- A szalagot a kartonnal együtt a papírgyűjtőbe lehet dobni

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60416>