

tesa® SZIGETELÉS Ajtó- és ablaktömítő csík, gumi, L



Termék Információk

5391, 5390, 55703, 5395

Termékleírás

A tesa® SZIGETELÉS Ajtó- és ablaktömítő csík megvédi otthonát a hidegtől, hőségtől, zajtól és nedvességtől. Könnyen telepíthető, UV- és hőmérsékletálló. Megbízhatóan tömít 2-5 mm széles réseket az ablakokban és ajtóknak.

Jellemzők

- Fokozott életteri kényelem résszigeteléssel
- Alkalmas kis hézagok (S) 1 - 3,5 mm közötti tömítésére
- Hatékony szigetelés hideg, hő, zaj és nedvesség ellen
- Könnyű és gyors telepítés (önragasztó)
- Tartósság: 8 év
- Könnyen eltávolítható
- Magas UV- és ózonállóság
- Hőmérsékletállóság -50°C-tól +60°C-ig

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| • Hátlap anyaga | EPDM gumi | • Lezárja a közötti réseket | 5 mm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| • Anyag | Szintetikus | • Nedvességállóság | igen |
| • Durability | 8 years | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Oldószermentes | igen |
| • Maximális hőmérséklet-ellenállás | 60 °C | • Vegyszerálló | nem |
| • Minimális hőmérsékletállóság | -20 °C | | |

tesa® SZIGETELÉS Ajtó- és ablaktömítő csík, gumi, L

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=5390A>