

tesafilm®

Termék Információk

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Termékleírás

Az átlátszó tesafilm® PAPER ragasztószalag 67%-ban papíralapú (a magot és a csomagolást kivéve), tökéletes csomagoláshoz, rögzítéshez, címkézéshez vagy javításhoz. Világos felületeken szinte láthatatlan, kézzel téphető és írható. FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező papírból (FSC® C148769) készült.

Fenntartható Szempontok

- Szalag: 67% papír, megújuló anyagból (a magot és a csomagolást kivéve) – DIN CERTCO által tanúsítva (Regisztrációs szám: 8C428), a TÜV Rheinland Group tanúsító cég által
- INGEDE12 tanúsítvány: nem károsítja a papír és karton újrahasznosítási folyamatát
- FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező papírból (FSC® C148769)

Jellemzők

- Az első átlátszó tesafilm® PAPER, amely 67%-ban papírból, megújuló anyagból készül (a magot és a csomagolást kivéve) – DIN CERTCO által tanúsítva (Regisztrációs szám: 8C428), amely a TÜV Rheinland Group tanúsító cége
- Majdnem láthatatlan: A papírból készült ragasztószalag világos felületeken szinte észrevehetetlen és másolásakor sem hagy nyomot
- Rendkívül sokoldalú: Mindennapi használatra, ajándékcsomagoláshoz és címkézéshez
- Tökéletes papírhoz és könyvlapokhoz: Az átlátszó szalag nem rontja az olvashatóságot
- Egyszerű és biztonságos: A ragasztószalag könnyen kézzel téphető – gyermekek számára is alkalmas
- Könnyű rendszerezés: Ideális tartós filctollal, de akár ceruzával és golyóstollal való íráshoz is
- Praktikus: A vízbázisú akril ragasztónak köszönhetően megbízhatóan tapad
- INGEDE12 tanúsítvány: a tesafilm® PAPER nem károsítja a papír és karton újrahasznosítási folyamatát
- FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készült (FSC® C148769); felelős erdőgazdálkodásból és ellenőrzött forrásokból származó papír

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | Papír | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | | |

tesafilm®

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakítószilárdság	30 N/cm	• Lecsévélési erő, n/cm	1 N/cm
• Acid-free	igen	• Megfelelő felületek	Karton, Papír
• Átlátszóság	jó	• Oldószermentes	igen
• Fénymásolásálló	igen	• Öregedésállóság (UV)	igen
• Írható	igen	• Szakadásálló	nem
• Kézzel téphetőség	igen	• Szinte zajmentes letekercselés	igen

Tanúsítványok

Tanúsítva a következő szerint

2024-06-13

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=59211A>