

tesafilm® PAPÍR

Termék Információk

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Termékleírás

A tesafilm® PAPÍR átlátszó ragasztószalag 67%-ban papíralapú (a magot és a csomagolást nem számítva), tökéletes csomagoláshoz, rögzítéshez, címkézéshez vagy javításhoz. Szinte láthatatlan a világos színű felületeken, kézzel téphető és írható. Jól kezelt, tanúsított erdőkből és más ellenőrzött forrásokból származó papírból készült.

Fenntartható Szempontok

Tape: 67% paper, a renewable material (excluding core and packaging) - certified by DIN CERTCO (Registration number: 8C428), a certification company of the TÜV Rheinland Group INGEDE12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard Made from FSC®-certified paper (FSC® C148769)

Jellemzők

- Az első átlátszó tesafilm® PAPER, amely 67% papírból készült, megújuló anyagból (kivéve a magot és a csomagolást) - DIN CERTCO (Regisztrációs szám: 8C428) által tanúsítva, a TÜV Rheinland Group tanúsító cége
- Szinte láthatatlan: A papír ragasztószalag beolvad a világos színű felületeken és másolás-semleges
- Rendkívül sokoldalú: Mindennapi használatra, ajándékcsomagolásra és címkézésre
- Tökéletes papírra és könyvoldalakra: A szöveg olvashatósága nem sérül az átlátszó szalagnak köszönhetően
- Egyszerű és biztonságos: A ragasztószalag könnyen kézzel téphető - alkalmas gyerekeknek
- Könnyű szervezés: Ideális állandó jelölőkkel való írásra, de ceruzával és golyóstollal is
- Gyakorlati: A szalag megbízhatóan tart a vízbázisú akril ragasztónak köszönhetően
- INGEDE12 tanúsítvánnyal rendelkezik: a tesafilm® PAPER nem károsítja a papír és karton újrahasznosítási folyamatát
- FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készült (FSC® C148769): papír fenntarthatóan kezelt erdőkből és más ellenőrzött forrásokból

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | Papír | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | | |

tesafilm® PAPÍR

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakítószilárdság	30 N/cm	• Lecsévélési erő, n/cm	1 N/cm
• Acid-free	igen	• Megfelelő felületek	Karton, Papír
• Anyag	Papír	• Oldószermentes	igen
• Átlátszóság	jó	• Öregedésállóság (UV)	igen
• Fénymásolásálló	igen	• Szakadásálló	nem
• Írható	igen	• Szinte zajmentes letekerceselés	igen
• Kézzel téphetőség	igen		

Tanúsítványok

Tanúsítva a következő szerint

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=59211A>