

tesa®

Termék Információk



BNR 05559

Termékleírás

A tesa® INSULATION PE habból készült tömítőszalag megvédi otthonát a hidegtől, melegtől, zajtól és nedvességtől. Könnyen felszerelhető, hatékonyan tömíti az ablakokat és ajtókat. Ideális 1 és 3,5 mm közötti résekhez.

Jellemzők

- Fokozott lakókomfort a rések tömítésével
- Alkalmas kis rések (S) tömítésére 1–3,5 mm között
- Hatékony szigetelés a hideg, meleg, zaj és nedvesség ellen
- Könnyű és gyors telepítés (öntapadó)
- Élettartam: 4 év

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- Lezárja a közötti réseket 3.5 mm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| • Anyag | PE (polietilén) | • Nedvességállóság | nem |
| • Durability | 4 years | • Nyom nélkül eltávolítható | nem |
| • Hőmérsékletállóság | igen | • Oldószermentes | igen |
| • Maximális hőmérséklet-ellenállás | 50 °C | • Vegyszerálló | nem |
| • Minimális hőmérsékletállóság | -50 °C | | |

tesa®

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=5559A>