


tesa® 60371

Termék Információk



30 µm-es, kétoldalas, fekete, elektromosan vezető, nemszőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 60371 egy fekete, kétoldalas, elektromosan vezető öntapadó szalag. Elektromosan vezető nemszőtt hordozóból és elektromosan vezető akril ragasztóból áll.

A tesa® 60371 főbb jellemzői:

- Fokozott elektromos vezetőképesség XYZ irányban
- Rendkívül megbízható és stabil vezetőképesség még nedves meleg után is
- Jó kötési szilárdság
- Nagyszerű alakíthatóság és illeszkedés az egyenetlen felületeken is
- Kiváló földelési teljesítmény kis kötési területen
- Fekete szín

Alkalmazások

- EMC alkalmazások
- Alaplap, FPC földelés
- Antenna földelése
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	vezetőképessé nem szőtt szövet	• Szín	fekete
• Ragasztóanyag típusa	vezetőképessé akrilát	• Fedőfólia színe	átlátszó
• Liner típusa	PET	• Fedőfólia vastagsága	50 µm
• Teljes vastagság	30 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén	0.01 Ohm / square inch	• Statikus szakítószilárdság: 40°	nagyon jó
• Fedőfólia lefejtési ereje	könnyű	• Surface resistance x-y-direction	0.1 Ohm / square
• Rövid távú hőállóság	200 °C		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz (kezdeti)	3.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	5.1 N/cm
-----------------------------	----------	---------------------------------	----------

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60371>

tesa® 60371

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60371>