

tesa® 58375

Termék Információk



130µm duplaoldalú, üvegpaplan tűzgátló szalag

Termékleírás

A tesa® 58375 egy átlátszó, duplaoldalú, üvegpaplan-szalag, amely tűzgátló, akrilragasztóval lett ellátva.

Ezt a szalagot kifejezetten az akkumulátorokhoz szükséges szerelési, rétegelési és átalakítási alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve tűzgátló tulajdonsággal hozzáadott értéként. A nem gyúlékony tulajdonsága miatt kifejezetten arra van tervezve, hogy megfeleljen az akkumulátor gépjármű követelményeknek.

Jellemzők

- Tűzgátló a UL 94 VTM-0 szint szerint
- Jó ragadási teljesítmény
- Nagy hosszútávú megbízhatóság és kopási ellenállás
- Megfelel a RoHS-nak és a REACH-nek
- Halogénmentes

Alkalmazások

- Az akkumulátorba való szereléshez vagy a rétegelési alkalmazáshoz további tűzgátló tulajdonságokra volt szükség.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Tapadási értékek

- | | | | |
|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| • Adhesion to ASTM (initial) | 8.9 N/cm | • Tapadás PI-hez (kezdeti) | 7.1 N/cm |
| • Tapadás PET-hez (kezdeti) | 7.8 N/cm | | |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58375>