


tesa® 60248

Termék Információk



500 µm-es egyoldalas szürke, elektromosan vezető habszalag

Termékleírás

A tesa® 60248 egy szürke, egyoldalas, elektromosan vezető, öntapadó habszalag. Elektromosan vezető bevonattal ellátott perforált habból és elektromosan vezető ragasztóból áll.

Jellemzők

- Vastagság: 500 µm
- Kiváló elektromos vezetőképesség XYZ irányban, még nagy hőmérséklet és páratartalom mellett is.
- Fokozott tapadás még kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is
- Nagyon jó ütéscsillapító és párnázó tulajdonságok
- Igen stabil hab a részecskék pelyhesedésének elkerülése érdekében

Alkalmazások

- EMI árnyékolás és földelési alkalmazások
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	vezetőképés hab	• Szín	szürke
• Ragasztóanyag típusa	vezetőképés akrilát	• Fedőfólia színe	fehér/kék logó
• Liner típusa	PE bevonatú papír	• Fedőfólia vastagsága	120 µm
• Teljes vastagság	500 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén	0.03 Ohm / square inch	• Rövid távú hőállóság	160 °C
• Fedőfólia lefejtési ereje	könnyű	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz (kezdeti)	4.8 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	6.3 N/cm
-----------------------------	----------	---------------------------------	----------

tesa® 60248

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60248>