

tesa® flameXtinct 45065

Termék Információk



1200 µm égésgátló akrilmagos szalag

Termékleírás

A tesa® flameXtinct termékcsalád többféle nagy teljesítményű ragasztószalag megoldást tartalmaz rögzítési alkalmazásokhoz. A tesa® flameXtinct termékcsalád minden tagját jellemzik az alábbi tulajdonságok:

- Lángálló
- Halogénmentes
- Erős és tartós kötés
- Széles termékkínálat

A tesa® flameXtinct 45065 1200 µm-es akrilmagos szalag olyan tartós kötési alkalmazásokhoz alkalmazható, ahol specifikus követelmény, hogy a termék lángálló legyen. Az akrilmag lehetővé teszi a hőtágulás kompenzálását, és nagyon jó tapadást biztosít többféle felületen. A termék az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Bevált égésgátló tulajdonságok a FAR 25.853(a) F melléklet 1. része és az UL 94 V-2 szabvány szerint
- Viszkoelasztikus terméktulajdonságok

Alkalmazások

- Rögzítés felvonófülkékben
- Kötések repülőgépkabinok belsejében
- Rögzítés vasúti járművekben
- Tengeri járművek
- Járműipar

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	filled acrylic	• Teljes vastagság	1200 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Szín	fehér
• Liner típusa	PE bevonatú papír		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hosszú távú hőállóság	100 °C	• Rövid távú hőállóság	200 °C
-------------------------	--------	------------------------	--------

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	22 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	21 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	28 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	37 N/cm
• Tapadás PP-hez (kezdeti)	5 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	37 N/cm
• Tapadás PP-hez (14 nap után)	6 N/cm		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=45065>

tesa® flameXtinct 45065

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=45065>