

tesa® 4024 PV4

Termék Információk



Csendes BOPP kartonzáró ragasztószalag bioalapú akril ragasztóval

Termékleírás

A tesa® 4024 PV 4 egy megbízható, univerzális kartonzáró ragasztószalag, amely akár 15 kg súlyú dobozokhoz is használható. Prémium minőségű polipropilén (PP) hátoldallal és magas tapadású, vízbázisú, 65%-ban bioalapú akril ragasztóval rendelkezik. Ez jelentősen csökkenti a termék szénlábnyomát, és hozzájárul a fenntarthatósághoz. A ragasztó kiegyensúlyozott tapadása és kiváló nyírási ellenállása biztosítja a dobozok azonnali, megbízható zárását – még igényes környezeti feltételek mellett is.

Fenntartható Szempontok

- Akril ragasztóanyag 65%-ban bioalapú a tömeg-mérleg szemlélet szerint
- Akár 31%-kal alacsonyabb termék szénlábnyom az előző termékváltozathoz képest (a biogén szén-dioxid megkötését is beleértve, cradle to gate)



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- Sima, alacsony zajszintű lehúzás.
- Megnövelt szakítószilárdság és jó azonnali tapadási tulajdonságok.
- Kiváló öregedésállóság.
- Igényes környezeti feltételek mellett is alkalmas.

Alkalmazások

Kézi kartonzáró ragasztószalag könnyű és közepes súlyú, akár 15 kg-os dobozokhoz.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Bioalapú (tömeg szerint) | 65 % |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | • Teljes vastagság | 50 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % | • Halk letekerés | igen |
| • Szakítószilárdság | 45 N/cm | • Kézi alkalmazás | igen |
| • Automatizált alkalmazás | igen | • Szállítási információ | Temperature 0-70°C |
| • Csomagolás súlya | 15 kg-ig | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>

tesa® 4024 PV4

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 2.5 N/cm

Tanúsítványok

Fenntarthatósági tanúsítványok

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Kiegészítő információk

A tesa® 4024 átlátszó, sárgásbarna és fehér színben érhető el.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>