

tesa® 62455

Termék Információk



1000 µm-es kétoldalas PE habszalag

Termékleírás

A tesa® 62455 egy kétoldalas PE habszalag különböző szerelési alkalmazásokhoz. Közepes sűrűségű, jól alakítható PE habból áll, és akril ragasztóval van ellátva.

Jellemzők

- Akril ragasztó az azonnali tapadáshoz számos alapfelületen
- Kötési hőmérséklet -10 °C-ig
- Kültéri használatra is teljesen alkalmas: UV-, víz- és öregedésálló
- Nagyon jó ellenállás a hideghatásoknak

Alkalmazások

A szerelési alkalmazásokra példák többek között az alábbiak:

- Árcímkecsíkok szupermarketekben
- Dekoratív alumínium takarórácsok háztartási készülékeken
- Szegélylécek ablakok beszereléséhez

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | • Szín | fehér |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 260 % | • Hosszú távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 8 N/cm | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 6 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 6 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 6 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 6 N/cm |

tesa® 62455

Termék Információk

Kiegészítő információk

PV14 = fehér papír védőréteg // PV39 = világoskék fólia védőréteg

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=624551>