


tesa® 50620

PET maszkolószalag 200 °C szilikon ragasztóval

Termék Információk



PET maszkolószalag 200 °C szilikon ragasztóval

Termékleírás

A tesa® 50620 Basic porfestő szalag egy zöldesen áttetsző, hőálló maszkolószalag, amely poliészter hordozóval és szilikon ragasztóval rendelkezik. A tesa® 50620 szalagot különböző területeken alkalmazzák, különösen a porfestési folyamatok során történő maszkoláshoz és felületvédelmi alkalmazásokhoz.

Jellemzők

- Maradéktalan eltávolíthatóság maszkoláshoz és felületvédelmi alkalmazásokhoz
- A hőálló szalag egyszerűen helyezhető, és könnyen, egy darabban és maradéktalanul eltávolítható
- A szalaggal éles festékszélek készíthetők, és jó festékrögzítést biztosít.
- A maszkolószalag szilikon ragasztórendszere hőállóvá teszi a szalagot, amely akár 30 percig is kibírja a 200 °C-os hőmérsékletet.

Alkalmazások

- A tesa® 50620 alkalmas az általános porfestés során védendő területek maszkolására
- A hőálló szalag akár 200 °C-os hőmérsékletet is kibír 30 percig
- A tesa® 50620 felületvédelmi alkalmazásokhoz vagy nem poláros anyagok ragasztásához használható
- A maszkolószalag maradéktalanul eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Teljes vastagság | 70 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szilikon | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 110 % | • Festék megkötés | jó |
| • Szakítószilárdság | 75 N/cm | • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 200 °C |
| • Dielektromos átütési feszültség | 4000 V | • Kézzel téphetőség | nem |
| • Éles színű szél | igen | • Könnyen eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.6 N/cm |
|-------------------|----------|

tesa® 50620

PET maszkolószalag 200 °C szilikon ragasztóval

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50620>