

tesa® 4289

Termék Információk



Nagy szakítószilárdságú pántolószalag

Termékleírás

A tesa® 4289 egy nagy szakítószilárdságú polipropilén pántolószalag szintetikus gumi ragasztórendszerrel.

Jellemzők

- A tesa® 4289 nagyon nagy szakítószilárdsággal, és ugyanakkor csekély nyúlással rendelkezik.
- A termék rendkívül kopásálló.

Alkalmazások

Üveg felületvédelme, nehéz acélcsövek kötegelése, raklapozás, könnyű hengerelt acél és megmunkált fémek véglezárása.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 144 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | sárga |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | igen |
| • Szakítószilárdság | 420 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 7 N/cm |
|-------------------|--------|

tesa® 4289

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>