tesa® 55576

Termék Információk



1200 µm-es, kétoldalas PE habszalag

Termékleírás

A tesa® 55576 egy kétoldalas PE habszalag könnyű szerelési alkalmazásokhoz. PE-hab hordozóból és fokozott tapadású akril ragasztóból áll.

Jellemzők

A tesa® 55576 egy kétoldalas PE habszalag könnyű szerelési alkalmazásokhoz. PE-hab hordozóból és fokozott tapadású akril ragasztóból áll.

Alkalmazások

- Szegélyek és profilok szerelése
- POS táblák és reklámanyagok felszerelése
- Tükör előszerelése
- Ideiglenes szerelés
- Hézagkitöltés

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Teljes vastagság	1200 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Szín	fehér
• Liner típusa	PE		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hosszú távú hőállóság	60 °C	• Rövid távú hőállóság	80 °C

Tapadási értékek

• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	6.4 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	3 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	1.4 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	5.5 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=55576

tesa® 55576

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=55576