

tesa® 4334 Precision Mask®



Termék Információk

Prémium Washi szalag a pontos és egyenes festékszélekhez

Termékleírás

A tesa® 4334 egy prémium Washi maszkolószalag, amelyet úgy terveztek, hogy kiváló maszkolási teljesítményt nyújtson festéskor, és tökéletes, tiszta festékszéleket lehessen vele megvalósítani. Extra vékony japán papírhordozóból áll, és akril ragasztóval van bevonva. Az akril ragasztó kiváló tapadást és ragasztást biztosít különböző felületeken, mint például az üveg, alumínium, PVC és sok minden más.

A precíziós maszkolószalag kültéren akár nyolc hétig, beltéren pedig akár 6 hónapig is használható, maradéktalan eltávolítást biztosítva. A tesa 4334® Precision Mask emellett ellenáll a festést követően az akár 150°C-os, 30 percig tartó fényszórókamrás szárításnak, ezért ideális megoldás a festékszórásos alkalmazásokhoz is.

Jellemzők

- Biztosítja az éles, tiszta és egyenes festékszéleket
- Ideális 2-tónusú maszkolási alkalmazásokhoz
- Alkalmas vízbázisú és oldószeres festékekkel és lakkokkal való használatra is
- Kültéri maszkolás akár 8 hétig
- Beltéri maszkolás akár 6 hónapig
- Hőmérsékleti ellenállás akár 120 °C 1 órán keresztül vagy akár 150 °C 30 percig

Alkalmazások

- Alkalmas beltéri maszkoláshoz (legfeljebb hat hónapig)
- Alkalmas kültéri maszkoláshoz (akár nyolc hétig)
- Kiváló tartás a sima és enyhén texturált felületeken
- A tesa® 4334 ideális a kiváló minőségű festési és lakkozási munkákhoz
- Kiválóan alkalmas festékszórásos festéshez, majd fényszórókamrában történő szárításhoz, akár 120 °C 1 órán keresztül vagy akár 150 °C 30 percig.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 90 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|------|
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 150 °C | • UV-állóság | 8 |

tesa® 4334 Precision Mask®

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 1.8 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>