

tesa® 58315

Termék Információk



35 µm-es PP szalag In-Cell alkalmazásokhoz

Termékleírás

A tesa® 58315 egy kék, 35 µm vastag PP szalag akril ragasztóval. A tesa® 58315-et EV akkumulátorcellákon belüli alkalmazásokhoz fejlesztették ki.

Jellemzők

- Elektrolit-állóság
- Lézeres nyomtathatóság

Alkalmazások

- Jelly-Roll rögzítés
- Stack rögzítés
- Hegesztési varrat védelem
- Cellafül védelem

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 35 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % | • Electrolyte resistance | igen |
| • Szakítószilárdság | 35 N/cm | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 1.7 N/cm |
|-------------------|----------|

tesa® 58315

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58315>