


tesa® 76565

Termék Információk



500 µm-ös nyújtható oldható ragasztószalag

Termékleírás

Kétoldalas speciális ragasztószalag megbízható komponensek rögzítéséhez egy autó teljes élettartama során, azzal a további előnnyel, hogy igény esetén oldható a kötés, maradványmentesen eltávolítható.

Bond & Detach® megoldásaink lehetővé teszik a nagy értékű alkatrészek újramunkálását a gyártási folyamat során, ezáltal növelve a hatékonyságot a javítási idő, az erőfeszítés és a selejt költségének csökkentésével. Ráadásul a tesa Bond & Detach® 76565 lehetővé teszi a kötés szétválasztását a jármű élettartama alatt vagy után, így egyszerű javítás, újrafelhasználás vagy újrahasznosítás biztosítható.

A Bond & Detach® szalagjaink oldásához alkalmazott nyújtva oldódás mechanizmushoz nem szükséges további hő, hideg vagy folyadék, amely veszélyeztetné a környező anyagokat, és tiszta, maradványmentes felületet hagy maga után. Ez lehetővé teszi a ragasztott, nagy értékű komponensek egyszerű újrahasználatát.

Magas hőmérséklet-, páratartalom- és UV-állóságának köszönhetően számos autóiipari alkalmazásban használható, úgy mint kijelzőrögzítés, ADAS komponensekben vagy elektromos járművek rendszereiben. A mélyfekete szín megszünteti a fénykiszivárgás problémáját és esztétikailag is megfelelő megjelenést eredményez a flexibilis kialakításoknál és automatizált alkalmazásnál is.

Jellemzők

- Magas kezdeti tapadási szilárdság
- Magas hőmérséklet-, páratartalom- és UV-állóság
- Könnyű és megbízható eltávolíthatóság hosszú ragasztási idő után is
- Fényzáró
- PFAS-mentes

Alkalmazások

A tesa Bond & Detach® 76565 céljai az autóiipari kijelzőrögzítés, E-mobilitás és ADAS rendszerek. Általánosságban különösen ajánlott nagy értékű komponensek ragasztásához.

E-mobilitás: Nyújtható oldás technológiánk alkalmas akkumulátor-csomag tömítésre, cellák, valamint modulok rögzítésére.

Kapcsolt beltér: Autóiipari belső térben kiemelt felhasználási területei a kijelzőkeret-rögzítés, tartóelem-rögzítés és FPC/ NYÁK (PCB) szerelés.

tesa® 76565

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	egyáltalán nem	• Szín	deep black
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Fedőfólia súly	110 g/m ²
• Liner típusa	siliconised PET	• Fedőfólia színe	átlátszó
• Teljes vastagság	500 µm	• Fedőfólia vastagsága	75 µm

Kiegészítő információk

Részletes műszaki adatlapunkért kérjük, látogasson el weboldalunkra

<https://www.tesa.com/en/industry/automotive/technology-trends/bond-and-detach-automotive.html>

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=76565>