

tesa® Professional 4455

Termék Információk

Prémium minőségű papír maszkolószalag precíz és sík festékélekhez szennyeződéstaszító felületeken

Termékleírás

A tesa® 4455 Silicone Precision Mask egy prémium minőségű maszkolószalag, amelyet a kihívást jelentő felületekhez terveztek. Extra vékony, mégis erős papírhátlappal és speciálisan kialakított ragasztóval rendelkezik, amely biztos tapadást nyújt szennyeződéstaszító felületeken, szilikonon és antigraffiti bevonatokon. Professzionális festési és lakkozási munkákhoz ajánlott, éles, sík festékéleket biztosít, és akár 90 napig beltéren, illetve 14 napig kültéren tisztán eltávolítható. Ideális sima és enyhén strukturált felületekhez, ez a szalag hatékony munkavégzést tesz lehetővé még nagy igénybevétel esetén is.

Jellemzők

- Beltéri maszkolás (akár 90 napig)
- Kültéri maszkolás (akár 14 napig)
- Biztos tapadás különféle szennyeződéstaszító felületeken, szilikonon és akár antigraffiti bevonaton is
- Sima és enyhén strukturált felületekhez
- Kiváló minőségű festési és lakkozási munkákhoz

Alkalmazások

- Különböző szennyeződéstaszító felületek, szilikon, sőt, még antigraffiti bevonatok maszkolása
- Felületek védelme festési munkák során

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 91 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szilikon alapú | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|
| • Szakadási nyúlás | 6 % | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 90 days |
| • Szakítószilárdság | 35 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Éles színű szél | nagyon jó | • Oldószermentes | nem |
| • Kézzel téphetőség | igen | • UV-állóság | 90 days |
| • Könnyen eltávolítható | igen | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.9 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=4455>

tesa® Professional 4455

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=4455>