

tesa® Professional 74921

Öntapadó védőfólia – Üveghez

Termék Információk

tesa® öntapadó védőfólia – Üveghez – nagy területű védelemhez és különböző sík felületek takarásához

Termékleírás

Az öntapadó fólia ideális az üvegek és egyéb sík felületek nagy területű védelmére. Hatékony védelmet nyújt bármilyen kifolyt anyaggal és szennyeződéssel szemben. Véd a karcolásoktól különböző sima felületeken, például ablakokon, ablakkereteken, tükrökön és üvegajtókon. Könnyen alkalmazható és akár 6 hónapig is ragasztómaradványok nélkül eltávolítható, így a tisztítás problémamentes.

Jellemzők

- Egyszerű alkalmazás
- Véd a kifolyt betontól és festéktől, szennyeződésektől, portól, karcolásoktól és foltoktól
- Maradéktalanul tiszta eltávolítás akár 6 hónapig is
- Többször áthelyezhető
- Sima és vékony PE-fólia

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PE fólia | • Teljes vastagság | 35 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------|
| • Szakadási nyúlás | 200 % | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Szakítószilárdság | 5.5 N/cm | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 90 days |
| • Alkalmazási hőmérséklet | 60 °C | • Maszkoló borítás anyaga | LDPE |
| • Anyag | LDPE (Low-density polyethylene) | • Nedvességállóság | jó |
| • Application temperature from | -5 °C | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Egyenetlen felületekhez megfelelő | nem | • Szakadásálló | nem |
| • Érzékeny felületekhez megfelelő | igen | • Water resistance | közepes |
| • Hordozó súlya | 29 g/m ² | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 0.8 N/cm |
|-------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Öntapadó védőfólia – Üveghez

Termék Információk

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=74921>