

tesa® ACXplus 73308

Termék Információk

800 µm kétoldalas akrilhab ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® 73308 akrilmagos szalag egy nagy teljesítményű, kétoldalas habszalag, amelyet igényes kötési alkalmazásokhoz terveztek. Fekete, 800 µm vastag, jól alakítható akrilmagjával és módosított akrilragasztójával erős, tartós kötést biztosít. Különösen jól alkalmazható a legtöbb porfestett felületen, valamint üveghez és számos műanyaghoz, így sokféle hordozón nyújt sokoldalú ragasztási lehetőséget. Hagyományos mechanikus rögzítők helyettesítésére tervezték, így letisztult, elegáns formatervezést tesz lehetővé a szilárdság kompromittálása nélkül. Viszkoelasztikus tulajdonságai révén kiváló a feszültségelosztás és hézagkitöltés, még egyenetlen felületeken is. A tesa® 73308 ideális tartós kötéshez, ahol a megbízhatóság és az esztétika meghatározó szempont.

Jellemzők

- Erős, tartós kötés hosszú távú megbízhatósággal
- Viszkoelasztikus akrilhab mag, kiváló alakíthatóság és feszültségelosztás
- Jól tapad nagy, közepes és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, beleértve porfestett felületeket, fémeket, műanyagokat és üveget
- Kiváltja a szegecsket, csavarokat, hegesztést vagy folyékony ragasztókat
- Fekete szín papír hordozóval a könnyű kezelhetőségért és diszkrét alkalmazásért
- Kiváló ellenállás nedvességgel, hőmérséklettel és környezeti hatásokkal szemben
- Lehetővé teszi vékonyabb, könnyebb és eltérő anyagok használatát
- Azonnali kezelhetőségi szilárdság nyomásérzékeny ragasztóval
- PFAS/PFOS-mentes összetétel: Perfluorozott anyagok nélkül készül, biztonságosabb és fenntarthatóbb ragasztási megoldást biztosítva.

Alkalmazások

A tesa® 73308 alkalmas számos igényes kötési alkalmazáshoz, többek között:

- Dekoratív díszítőelemek és panelek ragasztása háztartási és elektronikai berendezésekben
- Név- és logotábla rögzítése háztartási és ipari termékeken
- Elektronikus kijelzők és érintőpanelek rögzítése
- Panel-váz és merevítő-panel szerelvények
- Üveg és fém összekötése sütő- és mosógépajtókban
- Belső és külső kötés haszongépjárművekben és vasúti kocsikban
- Táblák és kijelzők rögzítése
- Tömítések ragasztása HVAC és fehéráru berendezésekben
- Szerkezeti ragasztás építőiparban és általános iparban

tesa® ACXplus 73308

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Liner típusa | fehér |
| • Ragasztóanyag típusa | módosított akrilát | • Teljes vastagság | 800 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Rövid távú hőállóság | 160 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 22 N/cm | • Tapadás PMMA-hoz (14 nap után) | 37 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 26 N/cm | • Tapadás PS-hez (14 nap után) | 20 N/cm |
| • Tapadás üveghez (14 nap után) | 28 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 41 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 40 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 31 N/cm |
| • Tapadás PET-hez (14 nap után) | 18 N/cm | | |

Kiegészítő információk

A tesa® 73308 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Megbízható teljesítményt nyújt sokféle hőmérsékleti és környezeti körülmények között. A legjobb eredmény érdekében a ragasztandó felületnek tisztának, száraznak és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Teljes körű alkalmazás előtt ajánlott alkalmazásspecifikus tesztelést végezni. Technikai támogatásért és optimális kötés eléréséért vegye fel a kapcsolatot a tesa® szakértővel.

Választható hordozók:

- PV25: Fehér papír hordozó (PE bevonattal) – márkajelzés nélküli (130 µm)

Rendelkezésre álló további vastagság:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73308

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=73308>