

tesa® ACXplus 73305

Termék Információk

500 µm kétoldalú akrilhab ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® 73305 akrilmagos ragasztószalag egy nagyteljesítőképességű, kétoldalú habragasztó, amelyet kifejezetten igényes ragasztási alkalmazásokhoz terveztek. Black, 500 µm vastag, alkalmazkodó akril magjával és módosított akril ragasztójával erős, tartós tapadást biztosít. Különösen alkalmas a legtöbb porfestett felülethez, valamint üveghez és sokféle műanyaghoz, ezzel széles körben teszi lehetővé a különböző anyagok rögzítését. A hagyományos mechanikus kötések helyettesítésére tervezték, ezáltal letisztult, modern megjelenést tesz lehetővé anélkül, hogy csökkenne a kötési szilárdság. Viszkoelasztikus tulajdonságai kiváló feszültségcsillapítást és réskitöltést biztosítanak, még szabálytalan felületeken is. A tesa® 73305 ideális tartós rögzítéshez, ahol elsőrendű a megbízhatóság és az esztétika.

Jellemzők

- Magas szakítószilárdságú, tartós kötés hosszú távú megbízhatósággal
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a kiváló alakíthatóságért és feszültségcsillapításért
- Jól tapad magas, közepes és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, beleértve a porfestett felületeket, fémeket, műanyagokat és üveget
- Kiváltja a szegecsek, csavarok, hegesztés vagy folyékony ragasztók szükségességét
- Fekete színű, papír hordozóval a könnyű kezelhetőségért és diszkrét megjelenésért
- Kiváló ellenállás nedvességgel, hőmérséklettel és környezeti igénybevétellel szemben
- Lehetővé teszi vékonyabb, könnyebb és különböző anyagú részek használatát
- Azonnali kezelési szilárdság a nyomásérzékeny ragasztóval
- PFAS/PFOS-mentes összetétel: perfluorozott anyagok nélkül gyártva, a biztonságosabb és fenntarthatóbb ragasztási megoldásokért

Alkalmazások

A tesa® 73305 számos igényes ragasztási alkalmazáshoz alkalmas, többek között:

- Dekoratív díszlécek és burkolatok rögzítése háztartási és elektronikai berendezésekben
- Névtáblák és logók rögzítése fogyasztói és ipari termékeken
- Elektronikus kijelzők és érintőpanelek rögzítése
- Panel-váz és merevítő-panel szerelvények
- Üveg ragasztása fémhez sütő és mosó ajtóknál
- Belső és külső rögzítés haszongépjárművek és vasútikocsik eseteiben
- Reklámeszközök és kijelzők rögzítése
- Tömítések és szigetelések rögzítése klímatechnikai és háztartási gépekben
- Szerkezeti ragasztás az építőiparban és az általános iparban

tesa® ACXplus 73305

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Liner típusa	fehér
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Teljes vastagság	500 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hosszú távú hőállóság	100 °C	• Rövid távú hőállóság	160 °C
-------------------------	--------	------------------------	--------

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	18 N/cm	• Tapadás PMMA-hoz (14 nap után)	28 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	23 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	18 N/cm
• Tapadás üveghez (14 nap után)	17 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	34 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	30 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	23 N/cm
• Tapadás PET-hez (14 nap után)	15 N/cm		

Kiegészítő információk

A tesa® 73305 alkalmas beltéri és kültéri felhasználásra is. Megbízható teljesítményt nyújt széles hőmérséklet- és környezeti tartományban. Az optimális eredmény érdekében a felületeknek tisztának, száraznak és szennyeződéstől mentesnek kell lenniük. Javasolt alkalmazás-specifikus teszt elvégzése a teljes körű használat előtt. Technikai támogatásért és a legjobb ragasztási eredményekért forduljon a tesa® szakértőjéhez.

Elérhető hordozó opciók:

- PV25: Fehér papír hordozó (PE bevonat) – márkajelzés nélkül (130 µm)

További elérhető vastagságok:

- tesa® 73308 - 800µm
- tesa® 73311- 1100µm

tesa® ACXplus 73305

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=73305>