

tesa® Professional 4453

Termék Információk

Magas minőségű papír maszkolószalag pontos festékvonalakhoz mérsékelten érzékeny felületeken

Termékleírás

A tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive költséghatékony megoldást kínál profi festők és dekorátorok számára mérsékelten érzékeny felületek maszkolásához. Kiegyensúlyozott tapadóerejének köszönhetően biztos tapadást nyújt anélkül, hogy sértené a legtöbb finom alapelületet. A szalag alkalmazkodó, magas minőségű papír hátoldala éles festékvonalakat és könnyű eltávolítást biztosít. Lila színe jól láthatóvá teszi a munkaterületen, beltéri maszkoláshoz akár két hónapig, kültéri alkalmazáshoz pedig akár három hétig is alkalmas. Felelős gazdálkodásból származó erdőkből készült papír felhasználásával fenntartható gyártást biztosít.

Fenntartható Szempontok

A tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive jól kezelt, tanúsított erdőkből és egyéb ellenőrzött forrásokból származó papírból készül

Jellemzők

- Beltéri maszkolás (akár 2 hónapig)
- Kültéri maszkolás (akár 3 hétig)
- Mérsékelten érzékeny és finom felületekhez alkalmas
- Kiegyensúlyozott tapadóerő a biztonságos rögzítéshez
- Erős, de jól formázható papíralap az éles, egyenes festékvonalakhoz
- Könnyű és tiszta eltávolítás
- Felelős gazdálkodásból származó erdőkből és ellenőrzött forrásokból származó papírból készült

Alkalmazások

- Mérsékelten érzékeny és finom felületek maszkolása
- Felületek védelme festési munkák során

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | washi papír | • Teljes vastagság | 73 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | | |

tesa® Professional 4453

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	10 %	• Festék megkötés	nagyon jó
• Szakítószilárdság	31 N/cm	• Kézzel téphetőség	nagyon jó
• Éles színű szél	nagyon jó	• Könnyen eltávolítható	igen
• Érzékeny felületekhez megfelelő	jó	• Nyom nélkül eltávolítható	igen
• Felhasználási terület	Beltéri és kültéri	• Oldószermentes	igen

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	1 N/cm
-------------------	--------

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=4453>