

tesa® Professional 4333 szenzitív festoszalag



Termék Információk

Nagy teljesítményű krepp maszkolászalag precíz és lapos festékszélékhez érzékeny felületeken

Termékleírás

A tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive kifejezetten érzékeny felületek, például fali borítások, tapéták és lakkozott felületek festési munkáihoz készült. Kiváló választás professzionális felhasználásra, mivel gyengéd a felületekkel, ugyanakkor biztos tapadást nyújt. Ez megakadályozza a festék letépődését, miközben nem okoz sérülést a felületen. A szalag szakadásbiztos, ultra-vékony hátanyaga akrilát ragasztóanyaggal van bevonva, amely megkönnyíti a kezelést és felhelyezést. Maximális precizításra összpontosítva ez az innovatív professzionális maszkolászalag tökéletes ott, ahol az pontosság elengedhetetlen. Továbbá felelősen kezelt erdőkből származó papírból készül, elősegítve a fenntarthatóságot a gyártásban.

Fenntartható Szempontok

A tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive jól kezelt, tanúsított erdőkből és más ellenőrzött forrásokból származó papírból készül

Jellemzők

- Ez a szalag szinte minden beltéri festési munkához alkalmas
- A tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive vízbázisú festékekkel és lakkokkal használható, és megfelel a magas minőségű spatulázási technikákhoz is
- Kifejezetten érzékeny és kritikus felületeken való alkalmazásra tervezték
- A lapos hátanyag rendkívül jól igazodik a felülethez, és precíz, borotvaéles festékéleket eredményez
- Felelősen kezelt erdőkből és más ellenőrzött forrásokból származó papírból készült

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az öntapadó szalagokat érzékeny felületeken nem szabad egy hétnél tovább rajta hagyni, mert azután a védett felületek a szalag eltávolítása során károsodhatnak. Mielőtt öntapadó szalagot használna egy kényes felületen, végezzen próbaalkalmazást legfeljebb 24 órán keresztül.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|---|---------|
| • Szakadási nyúlás | 4.5 % | • Maradékmentesen eltávolítható... nap után | 14 days |
| • Szakítószilárdság | 41 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Éles színű szél | nagyon jó | • Oldószermentes | igen |
| • Kézzel téphetőség | nagyon jó | | |

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 0.6 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=64333>

tesa® Professional 4333 szenzitív festoszalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=64333>