

tesa® 4288EUPV12

Termék Információk



tesa® 4288EU PV12 Standard hevederes szalag

Termékleírás

A tesa® 4288EU PV12 egy hagyományos hevederes szalag feszített polipropilén hordozóval. A gumialapú ragasztórendszer magas kezdeti tapadást biztosít poláros és nem poláros felületeken egyaránt. Az egyirányban orientált polipropilén hordozó kiválóan idomul, jó a szakítószilárdsága és alacsony a nyúlása. Ez lehetővé teszi a magas teljesítményt közepes terhelésű kötegelési, raklapozási és tekercsvég-jelölési alkalmazásokban. Könnyű adagolásának köszönhetően szalagunk kézi és automata műveletekhez is ideális, így a csomagolási folyamatok egyszerűbbé válnak.

Jellemzők

- Oldószermentes ragasztó és leválasztás
- Magas kezdeti tapadás
- Alacsony nyúlás
- Jó kezelhetőség
- Jó szakítószilárdság

Alkalmazások

- Csövek közepes terhelésű kötegelése (pl. réz, vas és műanyag)
- Ideiglenes rögzítés
- Közepes terhelésű raklapozás és merevítés
- „L/C” fogózás

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 115 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | fekete |

Termékválaszték

- | | |
|-------------------|--------|
| • Elérhető színek | fekete |
|-------------------|--------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Szakítószilárdság | 300 N/cm | • Oldószermentes | igen |
| • Nincs elszíneződés | igen | | |

tesa® 4288EUPV12

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 6 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>