



tesa® BASIC UV-álló festőszalag

Termék Információk

BNR 58501

Termékleírás

Speciális festőszalag kültéri alkalmazásra. 14 napig is ellenáll az UV sugárzásnak. Speciális, vízbázisú összetétele miatt használat után könnyen eltávolítható.

Jellemzők

- Speciálisan kialakított festőszalag kültéri alkalmazásra
- Akár 14 napig ellenáll az UV-sugárzásnak
- Speciális, vízbázisú összetétele miatt használat után könnyen eltávolítható
- Alkalmas víz- és oldószerbázisú festékekhez
- Könnyen téphető
- Víz- és oldószeralapú festékekhez is használható
- Szabálytalan ívekhez is használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- Hátlap anyaga Papír

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--|---------|-----------------------------|------|
| • Felhasználási terület | Beltéri | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Kézzel téphetőség | igen | • Szakadásálló | igen |
| • Maradékmentesen
eltávolítható... nap után | 14 days | • UV-állóság | igen |



tesa® BASIC UV-álló festőszalag

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=NaN>