

tesa® 50118

Termék Információk



Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PET gyapjú	• Szín	fehér
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Fedőfólia színe	átlátszó
• Liner típusa	PET	• Fedőfólia vastagsága	51 µm
• Újrahasznosított	88 %	• Szalagvastagság	540 µm

Termékválaszték

• Elérhető színek	fekete, fehér
-------------------	---------------

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	70 %	• Rövid távú hőállóság	160 °C
• Szakítószilárdság	31 N/cm	• Statikus szakítószilárdság	nagyon jó
• Alacsony VOC (illékony szervesanyag) tartalom	nagyon jó	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Egyenetlen felületekhez megfelelő	nagyon jó	• Zajcsillapítás (LV312)	Class C

Tapadási értékek

• Tapadás PET-hez (kezdeti)	8.5 N/cm
-----------------------------	----------

tesa® 50118

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50118PV3>