

tesa® 51036 PV2 OR

Termék Információk

PET szövetszalag a nagyfokú kopásvédelemhez



Termékleírás

A tesa® 51036 egy zászlózásnak ellenálló PET szövetszalag, amely oldószermentes, fejlett akril ragasztóval rendelkezik. A speciális ragasztóformulának köszönhetően a tesa® 51036 kiválóan ellenáll a zászlózásnak, és biztos zárást garantál. A tesa® 51036 kiváló kopásvédelmet nyújt autóiipari kábelkötegek számára, és bírja a magas hőmérsékletet, valamint a megterhelő környezeti tényezőket.

Akril ragasztója kompatibilis a halogénmentes kábelköpeny anyagokkal (PE/PP), és továbbfejlesztett tartósságot garantál.

Jellemzők

- Nagy kopásállóság
- Magas hőmérséklet-állóság
- Zászlózásnak ellenálló
- Kiváló kábelkompatibilitás
- Öregedésálló
- Környezeti hatásoknak ellenálló
- Kézi és automatikus felhordásra egyaránt alkalmas
- Lángálló
- Halogénmentes
- Szakadásálló
- Állandó letekerési erő
- Rugalmas és sima
- Különböző színekben elérhető

Alkalmazások

A tesa® 51036-ot kifejezetten kötegelésre és vezetékek kopás elleni védelmére fejlesztették ki. Fő alkalmazási területe járművek motorterében van, ahol magas hőmérsékleti és környezeti igénybevételek jellemzők.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

tesa® 51036 PV2 OR

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	40 %	• Letekercselési erő (tekercs szélessége ≤ 9mm)	11 N/roll (30 m/min)
• Szakítószilárdság	275 N/cm	• Maximális hőmérséklet-ellenállás	150 °C
• Kopásállóság (10mm-es tengelyen, LV312)	Class D	• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C
• Kopásállóság (5mm-es tengelyen, LV312)	Class D	• Zajcsillapítás (LV312)	Class A
• Letekercselési erő (tekercs szélessége > 9mm)	11 N/roll (30 m/min)		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	3 N/cm
-------------------	--------

Kiegészítő információk

- Standard szélességek: 9, 19, 25, 32 mm
- Standard hossz: 25 m
- További méretek kérésre elérhetők
- Standard magátmérő: 38 mm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51036PV2OR>