

tesa®

Termék Információk

4619

Termékleírás

Erős, sokoldalú és időjárásálló – ideális gyors javításokhoz, lezáráshoz és kötegeléshez, professzionálisok számára tervezett, praktikus 2 tekercses csomagban

Jellemzők

- *Megbízható megoldás mindennapi rögzítéshez: Gyors alkalmazásra és egyszerű, kézzel téphető kivitelre tervezve – ideális, amikor az idő és a hatékonyság számít.
- *Multifunkciós használat különböző környezetekben: A lezárástól a kötegelésig vagy alapvető javításokig ez a szigetelőszalag sima és enyhén egyenetlen felületeken is könnyedén használható.
- *Alkalmas beltéri és ideiglenes kültéri munkákhoz: Ragasztóereje és nedvességállósága miatt kiváló rövid távú, sokoldalú alkalmazásokhoz.
- *Zökkenőmentes kezelés: Könnyű letekerés és rugalmas hátfelület biztosítja a folyamatos, megszakítás nélküli használatot.
- *Kiváló ár-érték arány ikercsomagban: 2 tekercset tartalmaz – praktikus gyakori használathoz és professzionális készletfeltöltéshez.

Alkalmazások

- *Könnyű csomagolások vagy ideiglenes lefedések lezárása vagy megerősítése
- *Kis tárgyak, szerszámok vagy kiegészítők rögzítése vagy kötegelése
- *Általános célú maszkolás vagy felületvédelem beltéren
- *Gyors, ideiglenes javítások műhelyekben, raktárakban vagy a helyszínen
- *Rövid távú alkalmazások során rögzítés, címkézés vagy jelölés
- *Ad hoc javítások támogatása karbantartásban vagy létesítményüzemeltetésben

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Teljes vastagság | 170 µm |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------|------|------------------------|--------------|
| • Szakadási nyúlás | 10 % | • Öregedésállóság (UV) | igen |
| • Kopásállóság | jó | • Ragasztóerő | Erős tapadás |

tesa®

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>