

tesa® Professional 4694PRO

Termék Információk

Homlokzati maszkoló szövetszalag

Termékleírás

A tesa® Professional 4694 homlokzati maszkoló szövetszalag hatékony választás felületek maszkolására vakolás és építési munkák során. Erős szintetikus gumi ragasztója többféle felületen, beleértve a durva építőanyagokat is, biztos tapadást nyújt, és a szalag még zord időjárási viszonyok között is a helyén marad.

Kézzel könnyen téphető, így gyorsan alkalmazható, egy hétig UV-védelmet ad, maradék nélkül, tisztán eltávolítható. +5 °C-tól +70 °C-ig alkalmas különféle környezetben, akár közvetlen napfény esetén is.

A maszkoláson túl tartós szövethordozója és ragasztója miatt ideális a helyszínen tárgyak kötegelésére, rögzítésére is, elősegítve a hatékony és magas minőségű munkát.

Jellemzők

- Biztonságos tapadás sokféle, akár durva felületen is
- Időjárásálló szalag
- Kézzel könnyen téphető
- Magas kezdeti tapadás azonnali rögzítést biztosít
- Maradványmentesen eltávolítható akár 1 hétig a felhordást követően
- Védelem szennyeződés és a gyártási eszközök, anyagok okozta sérülések ellen

Alkalmazások

- Ablak- és ajtókeretek védelme vakolás során
- Szegélylécek, erkélyek és tetőkinyúlások maszkolása
- Tárgyak rögzítése vagy kötegelése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE rétegelt szövet | • Teljes vastagság | 190 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 26 % | • Nedvességállóság | jó |
| • Szakítószilárdság | 40 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | igen |
| • Kézzel téphetőség | jó | • UV-állóság | 1 |

tesa® Professional 4694PRO

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 10 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>