

# tesa® Professional 4625

## Termék Információk

### Sokoldalú beltéri és kültéri ragasztószalag

#### Termékleírás

A tesa® Professional 4625 Sokoldalú beltéri és kültéri ragasztószalag egy tartós vászonszalag, amelyet építkezésben, felújításban és karbantartásban dolgozó szakemberek számára fejlesztettek, beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt alkalmas. Vékony kialakítása éles festékszéleket biztosít, ezért ideális ablak- és ajtókeretek maszkolásához vakolás, glettelés és festés során. A szalag magas tapadóképességgel rendelkezik, azonnali rögzítést biztosít a felületen. Vízálló, időjárásálló akár hat hétig, és ragasztó nyom nélkül eltávolítható.

Ez a szalag hatékonyan rögzíti védőfóliákat és papírlapokat, valamint kötegeléshez és rögzítéshez használható kábelekhez, vezetékhez és egyéb laza tárgyakhoz. Könnyen kézzel téphető a gyors felhelyezés érdekében, simán letekeredik, nem pöndörödik vissza. Erős kezdeti tapadásának és könnyű áthelyezésének köszönhetően a tesa® 4625 kényelmesen használható. A világos zöld szín gyors azonosítást tesz lehetővé bármilyen felületen.

A tesa® 4625 megbízható teljesítményt és sokoldalúságot nyújt, így praktikus választás felületvédelemhez, maszkoláshoz és ideiglenes rögzítési feladatokhoz.

#### Jellemzők

- Biztonságos tapadás sokféle felületen
- Időjárásálló ragasztószalag
- Könnyen kézzel téphető
- Magas tapadóképesség, azonnali rögzítés
- Ragasztó nyom nélkül eltávolítható akár 6 héttel a felhelyezés után
- Beltéri és kültéri használatra
- Festéshez és vakoláshoz

#### Alkalmazások

- Ablak- és ajtókeretek védelme vakolás és festés során
- Védőrétegek, például műanyag fóliák rögzítése
- Vezetékek, kábelek és laza tárgyak gyors rögzítése és kötegelése

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |        |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | PE extrudált szövet | • Teljes vastagság | 172 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril     |                    |        |

# tesa® Professional 4625

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

|                     |           |                             |         |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás  | 25 %      | • Nyom nélkül eltávolítható | igen    |
| • Szakítószilárdság | 35 N/cm   | • Oldószermentes            | igen    |
| • Kézzel téphetőség | nagyon jó | • UV-állóság                | 6 weeks |
| • Nedvességállóság  | jó        |                             |         |

### Tapadási értékek

|                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.6 N/cm |
|-------------------|----------|

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>