

tesafilm® CRYSTAL ÚJRAHASZNOSÍTOTT



Termék Információk

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Termékleírás

A tesafilm® CRYSTAL ÚJRAHASZNOSÍTOTT ragasztószalag rendkívül átlátszó, szakadásálló és sokoldalú. A magas minőségű szalag hátoldali anyaga 90% -ban újrahasznosított műanyagból (PCR PET) készül, a teljes szalag 64%-a (kivéve a magot és a csomagolást).

Fenntartható Szempontok

Tape (backing): 90% post-consumer recycled plastic (PCR PET), total tape 64% (excluding core and packaging) - validated by UL for UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure) INGEDE-12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard

Jellemzők

- Fenntartható hozzájárulás: A ragasztószalag (hátlap) 90%-ban újrahasznosított műanyagból (PCR PET) készül, a teljes szalag 64%-ban (a mag és a csomagolás nélkül) - az UL2809-2 (ECVP Környezeti Igénybevételi Eljárás) UL általi hitelesítéssel
- Tiszta minőség: Teljesen átlátszó erős ragasztóerővel – szinte láthatatlan sok felületen
- Magas teljesítmény: A ragasztófólia szakadásálló és hosszú ideig megőrzi ragasztóerejét
- Csendes letekerceselés: A szalag csendesen tekercesel le a tekercsről – alacsony zajszintű használatra
- Könnyen használható: Minden tesafilm® adagolóval kompatibilis
- INGEDE-12 tanúsítvánnyal rendelkezik: a tesafilm® CRYSTAL RECYCLED nem zavarja a papír és karton újrahasznosítását

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|-------|
| Hátlap anyaga | PET fólia | Teljes vastagság | 44 µm |
| Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| Szakadási nyúlás | 100 % | Lecsévélési erő, n/cm | 3 N/cm |
| Szakítószilárdság | 43 N/cm | Megfelelő felületek | Karton, Papír |
| Anyag | PCR PET | Oldószermentes | igen |
| Átlátszóság | jó | Öregedésállóság (UV) | igen |
| Fénymásolásálló | igen | Szakadásálló | igen |
| Kézzel téphetőség | nem | Szinte zajmentes letekerceselés | igen |

tesafilm® CRYSTAL ÚJRAHASZNOSÍTOTT

Termék Információk

Tanúsítványok

Tanúsítva a következő szerint

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=59032A>