

tesa® 4687

Termék Információk



Lényeges PE laminált textilszalag

Termékleírás

A tesa® 4687 egy nyomásérzékeny ragasztószalag, amely textil alapra és kaucsuk alapú ragasztóra épül. A textil hátlap egy szövetből áll és színes polietilén fóliával van laminálva. A javítószalag számos különféle alkalmazáshoz használható.

Jellemzők:

- Erős tapadás sima és érdes felületeken
- Időjárásálló akár 1 hétig kültéren
- Gyengéd letékerés, kényelmes kezelhetőség és könnyű eltávolítás

Alkalmazások

- Felületek maszkolása szemcseszórás során
- Védőfóliák rögzítése
- Vezetékek kötegelése
- Ideiglenes rögzítés

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PE extrudált szövet | • Teljes vastagság | 260 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Szalagvastagság | _NULL µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------------------|
| • Szakadási nyúlás | 20 % | • Lowest application temperature | 0 °C |
| • Szakítószilárdság | 55 N/cm | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Egyenesen téphető szélek | közepes | • Szemnagyság | 55 count per square cm |
| • Kézzel téphetőség | jó | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 80 °C |
| • Kopásállóság | jó | • Water resistance | jó |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 4 N/cm |
|-------------------|--------|

tesa[®] 4687

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4687>