


tesa® ACXplus 79308

Termék Információk



0,8 mm vastag, kétoldalas akrilhab ragasztószalag autóiipari külső rögzítőelemek szereléséhez

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 79308 egy kétoldalas akrilhab ragasztószalag autóiipari külső rögzítőelemek szereléséhez. Ez egy háromrétegű termék, melyet mindkét oldalán speciális ragasztóréteg borít. Nagy teljesítményű ragasztója hatékony és biztonságos kötést hoz létre a tipikus autóiipari rögzítő anyagokon (például PC és ABS műanyagokon) és a karosszérián (különféle átlátszó lakkrétegen). Lág akrilhabja javítja a tapadási teljesítményt durva felületeken (például bordázott felületen).

Ezenkívül termékünk kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik 90°C-os magas hőmérséklet-állóság esetén is. Viszkoelasztikus akrilhab magjának köszönhetően a tesa® ACX^{plus} 79308 képes elnyelni és eloszlatni a dinamikus és statikus terheléseket.

- 1,1 mm és 1,5 mm vastagságban elérhető

Jellemzők

- Kiváló tapadási teljesítmény különféle átlátszó lakkrétegen
- Kiváló tapadás különböző műanyag alkatrészekhez, például PC és ABS
- Jó kötési stabilitás, hosszú távú hőállóság akár 90°C-ig
- PFAS / PFOS mentes termék
- Hatékony és megbízható alkalmazás
- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott részek eltérő hőtágulásának kompenzálására
- Kiváló felülettapadási képesség
- Magas páratartalommal és UV sugárzással szembeni ellenállás

Alkalmazások

A tesa® ACX^{plus} 79308 alkalmas tartós, kültéri rögzítő alkalmazásokhoz. A legjobb teljesítmény érdekében célunk, hogy teljesen megértsük az Ön alkalmazását (beleértve az érintett alkatrészeket is), hogy a megfelelő terméket ajánlhassuk.

Például az alábbi alkalmazásokhoz:

- díszlécek szerelése
- sárvédőívek és küszöblemezek szerelése
- PDC szenzorok rögzítése
- oszlopdekorációk
- ajtóküszöb

tesa® ACXplus 79308

Termék Információk

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Acrylic foam	• Teljes vastagság	800 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Szín	szürke
• Liner típusa	PE		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hidegsokk-ellenállás	nagyon jó	• Rövid távú hőállóság	120 °C
• Hosszú távú hőállóság	90 °C	• Statikus szakítószilárdság 90°C	nagyon jó
• Nedvességállóság	jó	• Temperature range	-40 to 90
• Öregedésállóság (UV)	jó	• Vegyszerálló	jó

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	32 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	32 N/cm
• Tapadás ABS-hez (3 nap után)	35 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	35 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=79308>