

tesa® 60634

Termék Információk



Alumíniummal laminált PET ragasztószalag

Termékleírás

tesa® 60634 egy egyoldalas ragasztószalag, amelynek hordozója poliészter–alumínium laminátum. A külső réteg poliészter fóliája szilikonmentes leválasztórendszerrel van bevonva. A belső réteg alumíniumfóliája átlátszó akril ragasztóval van bevonva. A termék további védőfólia nélkül kerül forgalomba.

Jellemzők

- Az alumíniumréteg biztosítja a hővezetést, ezáltal növeli a hőátadást
- A PET-réteg javítja a szalagok adagolási teljesítményét
- A kiváló alakíthatóság lehetővé teszi a hűtőcsövek szoros rögzítését a hűtőszekrény házához
- A szalag nagyon jó kezdeti tapadással rendelkezik a releváns műanyagokhoz és fémekhez

Alkalmazások

- Kifejezetten a fehéráru-ipar számára fejlesztve
- A szalagot hűtőszekrények és fagyasztók automatizált gyártásában használják
- A fém hűtőcsöveket a műanyag házakhoz rögzíti

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | AL-PET határoló laminátum | • Teljes vastagság | 60 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | módosított akrilát | • Szalagvastagság | _NULL µm |
| • Liner típusa | egyáltalán nem | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 50 % | • Operation temperature from | -20 °C |
| • Szakítószilárdság | 45 N/cm | • Operation temperature up to | 120 °C |
| • Könnyen eltávolítható | nem | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Tapadás acélhoz | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|

tesa® 60634

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60634>