



# tesa® 4129

## Termék Információk



### Egyoldalas ragasztószalag

#### Termékleírás

A tesa® 4129 PET hordozóval ellátott átlátszó ragasztószalag. Akril ragasztórendszere a megfelelő kezdeti tapadást egyesíti a nagyfokú nyírószilárdsággal. A termék a nedvességnek és a legtöbb vegyszernek ellenáll.

Szín: Átlátszó

#### Alkalmazások

A tesa® 4129 különösen alkalmas

- Filmszerű anyagok összeragasztásához
- Élvédelemre és megerősítésre
- Fényképnegatívok összeillesztéséhez
- Litográfiai montírozáshoz

#### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Termékszerkezet

- |                        |           |                    |       |
|------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga        | PET fólia | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril     |                    |       |

#### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 140 % |
|--------------------|-------|

#### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.3 N/cm |
|-------------------|----------|

#### Kiegészítő információk

\*Hőállóság (rövid távon): 200°C

\*Szigetelőképesség: 90,4 kV/mm

\*Felületi ellenállás 4,32E+14 Ω

\*Térfogati ellenállás 6,87E+15 Ωcm

\*Szigetelőképesség DIN EN 60243-1 alapján

\*Felületi/Térfogati ellenállás DIN IEC 60093 alapján

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04129>



# tesa<sup>®</sup> 4129

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa<sup>®</sup> termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa<sup>®</sup> termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04129>