



tesa® 4280 PVO



Termék Információk

Kartonzáró szalag

Termékleírás

A tesa® 4280 egy ragasztószalag, melynek alapja 25 µm-es polipropilén film és egy szintetikus gumi ragasztó. Ez a szalag ideális választás könnyű és közepesen nehéz kartondobozok csomagolásához és lezárásához. Ez a csomagolószalag könnyen letekereszthető, kézzel felvihető, és minden kézi adagolóval kompatibilis. Mivel a kartonzáró szalagnak rövid a behatási ideje, hamar eléri a végleges ragasztóerőt és igen jól ragad, így gyorsan, az alkalmazás során nagy pontossággal elhelyezhető.

A tesa® 4280 szalag mérsékelt hőmérsékleten, beltérben használva nyújtja a legjobb teljesítményt. *Ez a csomagolószalag kiválóan tapad számos poláris és nem poláris felületre.

Alkalmazások

- A tesa® 4280 többcélú kartondoboz-lezáró és csomagolószalag, mely ideális könnyű és közepes súlyú kartondobozokhoz.
- * A csomagolószalag kézzel és automatikus lezárógéppel egyaránt használható.
- * A szalag könnyen letekereszthető, és számos felületen jól tapad.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Teljes vastagság | 42 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 145 % | • Kézi alkalmazás | igen |
| • Szakítószilárdság | 40 N/cm | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 4.8 N/cm |
|-------------------|----------|



tesa[®] 4280 PVO

Termék Információk

Kiegészítő információk

Rendelkezésre álló színek: fehér, barna és átlátszó

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04280>