



tesa® 4287

Termék Információk



Nyújtott pántolószalag

Termékleírás

A tesa® 4287 szalag egy nyújtott polipropilén pántolószalag természetes gumi ragasztós rendszerrel. A tesa® 4287 jó szakítószilárdsággal rendelkezik, ugyanakkor kevésbé nyúlik. A természetes gumi ragasztó kiváló kezdeti tapadást biztosít, és erősen ragad poláris és nem poláris felületekre. Ennek a pántolószalagnak nagyon rövid behatási ideje van, és gyorsan eléri végleges ragasztási erősségét. Az MOPP film hordozónak köszönhetően a tesa® 4287 könnyen alakítható. Használat után a szalag maradványanyag mentesen eltávolítható, és nem okoz elszíneződést.

Alkalmazások

*A tesa® 4287 számos ipari alkalmazáshoz használható, mint például a rakatrögzítés, az elektronikai alkatrészek átkötése, a kötegelés vagy a szállításhoz használt kartondobozok lezárása

*Ez a pántolószalag jó hőtürést biztosít

*A tesa® 4287 maradványanyag mentesen eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | MOPP | • Teljes vastagság | 79 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Szín | orange |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------|------|
| • Szakadási nyúlás | 35 % | • Nincs elszíneződés | Igen |
| • Szakítószilárdság | 180 N/cm | • Nyom nélkül eltávolítható | Igen |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 6 N/cm |
|-------------------|--------|

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértékeknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04287>