



# tesa® 4657 PV1



## Termék Információk

Hőmérsékletálló akril bevonatú szövetszalag (tesa® 4657 könnyen letekercselhető)

### Termékleírás

A tesa® 4657 PV1 jó minőségű akril bevonatú szövetszalag. Alapja 145 szemes szőtt pamutszövet és hőálló természetes gumi ragasztó.

A tesa® 4657 PV1 nagyon rugalmas szövetszalag, gyakran használják végleges nyíláselzárásra a gépjárműiparban és maszkolásra ipari festés során.

Jellemzői:

- A 4657PV0-hoz képest jobb letekercselhetőség
- ragasztó maradványok nélkül eltávolítható
- rendkívül öregedésálló (tartós alkalmazásra)
- rugalmas, tartós, jól megmunkálható
- festékek oldószereinek jól ellenáll
- a hordozó kevésbé gyengül el és válik rideggé, mint papír hordozó esetében
- szürke színben kapható

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Alkalmazások

- Hőálló maszkolás járművek, gépek gyártása során
- Ablak-karima maszkolása
- Többszöri magas hőmérsékletű szárítást is kibír
- Bel- és kültéri lyukak, rések maradandó elfedése
- Csavar eresztőlyukak, szennyvízvezeték fúrólyukainak elfedése
- Impregnálószerrel történő kezelés során részleges maszkolás
- Szalagkábelek rögzítése (pl. tetőburkoláskor, ajtóburkolatok, tükrök)
- Maszkolás elektrosztatikus porfestéskor

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04657>



# tesa® 4657 PV1

## Termék Információk

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |  |                       |                        |                                 |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------|
| • Teljes fenntartható terméktartalom<br>Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 76 %                  | • Ragasztóanyag típusa | hőre keményedő természetes gumi |
| • Hátlap anyaga  | Akril bevonatú szövet | • Teljes vastagság     | 290 µm                          |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                            |           |   |                           |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|
| • Kopásállóság             | nagyon jó | • Könnyen rá lehet írni   | igen                      |
| • Szakadási nyúlás         | 7 %       | • Szemnagyság   | 145 count per square inch |
| • Szakítószilárdság        | 100 N/cm  | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 180 °C                    |
| • Egyenesen téphető szélek | nagyon jó | • Water resistance  | jó                        |
| • Hand tearability         | nagyon jó |   |                           |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 4.6 N/cm |
|-------------------|----------|

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04657>