

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### termék információk

ragasztóspray többféle kézműves alkalmazáshoz

A tesa® Professional tartós ragasztóspray egy sokoldalú ragasztó papír, karton, filc, textil, fóliák, fa, bőr, polisztirol és számos egyéb, szintetikus anyag tartós ragasztására. Tiszta, gazdaságos, biztonságosan használható, és nagy felületen is gyors ragasztást biztosít. Alkalmas könnyű és közepes súlyú, egyenletes vagy enyhén egyenetlen felületű anyagokhoz. Gyorsan szárad, ellenáll a nedvességnek, illetve a hő- és mechanikai terhelésnek. Szilikonmentes.

### Fő alkalmazási terület

nagy területek tartós ragasztásához  
papír, karton, filc, textil, fóliák, fa, bőr, többféle műanyag ragasztásához  
különösen alkalmas egyenetlen felületeken történő ragasztáshoz  
alkalmas többet között raklapok megjelöléséhez, posztterek ragasztásához  
alkalmas hungarocell ragasztásához

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

#### Műszaki adatok

• Szín	halvány krémszínű	• ...alapú oldószer	dearomatizált
• Hőmérsékletállóság -tól	-20 °C		speciális benzin és
• Hőmérsékletállóság legfeljebb	60 °C		acetón
• ...alapú ragasztóanyag	szintetikus kaucsuk	• ...alapú hajtóanyag	propán/bután
		• Javasolt szórási távolság	30 cm
		• Ragasztást megelőzően javasolt idő	1-5 min

#### Tulajdonságok

- Tartós ragasztási eredmény ●●●●
- Ideiglenes ragasztási eredmény ●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

#### Kiegészítő információk

tesa®

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent

termék információk



### Disclaimer

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:  
<http://l.tesa.com/?ip=60021>