



# tesa® Professional 4435

## Termék Információk



## UV-álló kültéri festőszalag

### Termékleírás

A tesa® 4435 enyhén kreppelt UV-álló festőszalag, amely természetesgumi-ragasztóval bevont alapfelületből áll. A maszkolószalagnak kiegyensúlyozott ragasztóereje van. Könnyen használható, és kézzel téphető. Különösen alkalmas kültéri festési munkákhoz – beleértve a durva felületeket – és UV-állóságának köszönhetően 2 hétig is használható. A tesa® 4435 ideális alap a professzionális és precíz festési munkához.

### Jellemzők

- Kültéri alkalmazásokhoz (2 hétig is ellenáll az UV-sugárzásnak)
- Festési és lakkozási munkákhoz
- Általános felületek széles köréhez alkalmas

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                       |                    |        |
|------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | enyhén kreppelt papír | • Teljes vastagság | 145 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi      |                    |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                    |         |                     |         |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| • UV-állóság       | 2 weeks | • Szakítószilárdság | 38 N/cm |
| • Szakadási nyúlás | 12 %    | • Hand tearability  | jó      |

### Tapadási értékek

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 2.8 N/cm |
|-------------------|----------|

## Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértékeknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=04435>