



# tesa® Professional 4688 Extraerős szövetszalag



## Termék Információk

### PE-borítású szövetszalag

### Termékleírás

A tesa® 4688 standard szövetszalag PE-extrudált alapfelülettel és természetesgumi-ragasztóval. Ez a kombináció képezi a könnyű kezelhetőség alapját: a szalag könnyen letekeríthető, és kézzel könnyen téphető. A javítószalag erős, de megfelelően rugalmas is, hogy szakemberek számára megbízható segítség legyen. Alkalmazások széles körénél használható, és nagyon jól tapad még durva felületekhez is. A víz- és öregedésálló javítószalag négy színben kapható: fekete, fehér, piros és szürke.

### Alkalmazások

- Bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Építőipari fóliák kötéséhez
- Kábelek kötegeléséhez
- Javításhoz, csomagoláshoz, védelemhez, jelöléshez

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                     |                    |        |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | PE extrudált szövet | • Teljes vastagság | 260 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi    |                    |        |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- |                     |         |                        |    |
|---------------------|---------|------------------------|----|
| • Kopásállóság      | jó      | • Nedvességállóság     | jó |
| • Szakadási nyúlás  | 9 %     | • Öregedésállóság (UV) | jó |
| • Szakítószilárdság | 52 N/cm | • Water resistance     | jó |
| • Hand tearability  | jó      |                        |    |

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértékeknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatók specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04688>