



tesa® PRO 66728

Termék Információk



Professzionális, tartós szalag – Ideális beltéri használatra – Ipari minőség – Védelem por és nedvesség ellen

Termékleírás

Az akrilhab technológiának köszönhetően ipari szintű tapadást kínálhat ügyfeleinek a tesa PRO ACX^{plus} MP rögzítőszalaggal. Ez az erős, többcélú rögzítőszalag beltéri alkalmazásokra megfelelő. Viszkoelasztikus viselkedésének köszönhetően stabil és rendkívül tartós kötéseket biztosít. Ez a nagy teljesítményű ipari szalag ellenáll a nedvesség okozta károknak, (bizonyos) vegyszereknek, lágyítószernek és az UV-fénynek. Éppen erre van szükség a szerszámosládájában!

Jellemzők

- Ipari minőség: kiváló minőségű szalag innovatív akrilhabbal, mely ellenáll a nedvesség okozta károknak, (bizonyos) vegyszereknek, lágyítószereknek és az UV-fénynek.
- Tömítőfunkció: ez a professzionális megoldás tömít és véd a por és nedvesség ellen – kitölti a réseket különböző, eltérő sajátosságú anyagok felületén.
- Ideális beltéri használatra: erős kétoldalas ragasztószalag lapos tárgyak, például táblák stb. biztos rögzítéséhez
- Könnyen használható: a rögzítőszalagot szét lehet vágni kisebb vagy nagyobb tetszőleges darabokra, így optimális méretű ragasztócsíkot kap

Alkalmazások

Könnyen alkalmazható:

- Ahhoz, hogy a rögzítőszalag teljes tartóerejét kifejthesse, a tárgynak és a felületnek tisztának, por-, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.
- Ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós felülethez, mert ez csökkentheti a ragasztó erejét.
- Függőleges csíkokban ragassza fel a tárgy vagy felület teljes hosszán.
- Legalább öt másodpercig gyakoroljon erős nyomást a rögzítőszalagra.
- Leszedéshez óvatosan húzza a rögzítőszalagot a fallal párhuzamosan. Mivel a rögzítőszalagokat tartós használatra szánjuk, a tárgyon anyagmaradványok maradhatnak. Ezeket a tesa ragasztóeltávolító szerével szedheti le.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|--------|
| Hátlap anyaga | habosított akrilát | Teljes vastagság | 800 µm |
| Ragasztóanyag típusa | foamed acrylic blend | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|----|
| Nedvességállóság | jó | Vegyszerálló | jó |
| Öregedésállóság (UV) | nagyon jó | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa® PRO 66728

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?mp=66728>