

tesa® Öntapadós ragasztócsíkok csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig

BNR 77761

Product Features

- Ragasztócsík csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig használható öntapadós akasztószög újra felhasználásához
- Sima és szilárd felületekhez, például beltéri csempéhez
- Ragasztócsíkként legfeljebb 3 kg súlyú tárgyakhoz
- A ragasztócsík önmagában, akasztószög nélkül is használható
- Nyom nélkül eltávolítható

Pótkészlet csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig használható öntapadós akasztószöghöz. Az öntapadós akasztószög kényelmes ismételt felhasználására vagy önmagában való használatra.

Application Fields

- Használati útmutató – Lépésről lépésre
1. A lehető legjobb kötés biztosítására tisztítsa meg a felületet szilikonmentes ablaktisztító szerrel vagy metil-alkohollal. A felületnek alkalmazás előtt teljesen száraznak kell lennie.
 2. A ragasztócsíkot először a durvább felületre ragassza fel. Ügyeljen arra, hogy közben ne érjen hozzá a szabadon lévő ragasztós területhez.
 3. Nyomja oda a teljes ragasztócsíkot egyenletesen legalább 5 másodpercig, majd vegye le a védőfóliát.
 4. Ezután helyezze fel a tárgyat vagy a tesa® öntapadós akasztószögét úgy, hogy a ragasztócsík felső részéhez igazítja, majd lehajtja. Nyomja oda a teljes tárgyat vagy a teljes akasztószöveget egyenletesen legalább 5 másodpercig.
 5. A fül a tárgy mögött vagy az akasztószög alatt maradjon hozzáférhető, hogy a szöveget könnyen le lehessen szedni.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------|------------------------|---------------------|
| • Szilikonmentes | igen | • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk |
| • Tartóerő legfeljebb | 3 Kg | • Teljes vastagság | 650 µm |

Product Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| • Az elemet külön kell beszerezni | nem | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Vegyszerálló | no | • Újrafelhasználható | nem |
| • Nyom nélkül eltávolítható | igen | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Felhasználási terület | Beltéri | • Az elem tartozék | nem |
| • Vízhatlan | nem | • Megfelelő felületek | Sima fa, Csempe, A legtöbb műanyag, Üveg, Akrilüveg, |
| • Ozone resistance | nem | | Acél |
| • Oldószermentes | igen | | |
| • Alkalmazási hőmérséklet | -15 °C | | |
| • Application temperature from | -15 °C | • Olaj- és zsírálló | nem |
| | | • Veszélyes anyag | nem |
| | | • UV-állóság | nem |
| | | • Anyag | PE (polietilén) |

tesa® Öntapadós ragasztócsíkok csempéhez és fémhez, 3 kg súlyig

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>