

**tesa****tesa® flameXtinct**

Bemutatjuk a lángálló és halogénmentes rögzítést

Bizonyított megbízhatóság és biztonság, ahol ez a legfontosabb

Az egészség- és vagyonvédelem biztosításához számos iparágban különösen fontosak a tűzvédelmi szabályok, például a repülőgépiparban, a vasút, tengerészet, építőipar, liftek esetében, a gépjárműipar és e-mobilitás területén. Ezek a szabályozások pontos követelményeket határoznak meg a gyártási eljárásokhoz illetve minden felhasznált anyaghoz, például a különböző alkatrészek nagy igénybevételhez tervezett rögzítési alkalmazásai során használt ragasztószalagokhoz. A lángálló anyagok használata fontos része a tűzvédelmi szabványoknak való megfelelésnek, mivel ezek késleltetni tudják a tűz terjedését vagy ki is olthatják azt, ezáltal több időt biztosítanak a tűzoltóknak a beavatkozásra, az élet- és vagyonmentésre.

A tesa® flameXtinct termékcsalád megfelel a lángállósági elvárásoknak. Ezenfelül minden szalag halogénmentes, ami hozzájárul a füstképződés és a keletkező gázok toxicitásának csökkentéséhez. Mivel a tüzekkel kapcsolatos halálesetek többségét a mérgező gázok belélegzése okozza, a nemzetközi szabályozás a jövőben igyekszik korlátozni bizonyos halogéntartalmú összetevők használatát.



tesa® flameXtinct dióhéjban



Tesztelve az ,UL94' és ,FAR 25.853(a) F melléklet 1. rész, (a) (1) ii pontja (űrrepülés)' alapján a legszigorúbb égésgátlósági előírások teljesítésére



Minden termék halogénmentes, hogy csökkenjen a füstképződés és a toxicitás mértéke












A nagy teljesítményű akril ragasztók megbízható, tartós kötetés és kitűnő teljesítményt biztosítanak többféle felületen is



Többféle terméket kínálunk, hogy minden alkalmazáshoz megtalálja az optimális megoldást

A tesa® flameXtinct család: kiválasztani a tökéletes megoldást

A tesa® flameXtinct családnak jelenleg négy különböző termékből áll, melyeket az egyes alkalmazások igényeihez szabtuk. A megfelelő ragasztószalag kiválasztásához az alábbi táblázatban részletes áttekintést talál termékeinkről. Tisztában vagyunk vele, hogy minden alkalmazás egyedi, és különleges követelményeket jelent – ezért kérjük, forduljon szakértőinkhez, hogy megbeszélhessük az Ön egyedi igényeit, és megtaláljuk a tökéletes megoldást.

	tesa® flameXtinct 45051	tesa® flameXtinct 45001	tesa® flameXtinct 45063	tesa® flameXtinct 45065
				
 Termékjellemzők	Akril ragasztó PET-fólia hordozó	Akril ragasztó PE hab	Akril ragasztó Akril hordozó	Akril ragasztó Akril hordozó
 Szalagvastagság	200 µm / 8 mil	1000 µm / 39 mil	800 µm / 31.5 mil	1200 µm / 47 mil
Szín	Átlátszó szalag Piros liner	Fehér szalag Piros liner	Fehér szalag Fehér liner	Fehér szalag Fehér liner
 UL 94	✓	✓	✓	✓
 FAR 25.853	✓	✓	✓	✓
Hézagkitöltés		✓	✓	✓
Rezgéscsillapítás		✓	✓	✓
Könnyű súlyú		✓		
 Viszkoelasztikusság			✓	✓
Alakíthatóság	☆☆☆	★★★★	☆☆☆	☆☆☆
Standard kötés	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Nagy igénybevételű kötés (pl. nagy súlyú vagy kihívást jelentő anyagtulajdonságok)	☆☆☆	☆☆☆	★★★★	★★★★
Hőállóság	★★★★	☆☆☆	★★★★	★★★★

tesa tape Kft.
Alkotás utca 55-61., 6. em.
1123 Budapest, Magyarország
Telefon: +36 1 814 68 00
Fax: +36 1 814 68 40

A tesa® termékek nap mint nap igazolják kiváló minőségüket nagy igénybevétellel járó körülmények között, és rendszeresen szigorú ellenőrzéseken esnek át. A fenti műszaki információk és adatok legjobb tudásunk szerint és gyakorlati tapasztalataink alapján kerültek kiállításra. Ezen adatok átlagértékek, és nem tekinthetők műszaki specifikációnak. Ennek értelmében a tesa SE nem vállal sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan bármely hallgatólagos, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmazásra vonatkozó garanciát. A felhasználó kizárólagos felelőssége annak meghatározása, hogy a kiválasztott tesa® termék megfelel-e egy adott célra a felhasználó által kiválasztott módon. Ha kétségei vannak, műszaki csapatunk örömmel áll rendelkezésére.