



tesa® ACXplus 79011

Product Information



Pita perekat busa akrilik dua sisi 1,1 mm untuk pemasangan komponen eksterior otomotif

Deskripsi Produk

tesa® ACX^{plus} 79011 adalah pita perekat busa akrilik dua sisi untuk pemasangan komponen eksterior otomotif. Ini adalah produk tiga lapis, yang dilapisi pada kedua sisinya dengan perekat LSE. Hal ini dapat membantu menghilangkan primer dalam prosesnya. Perekat LSE berkinerja tinggi menciptakan ikatan yang efisien dan aman pada komponen otomotif yang terbuat dari plastik LSE (misalnya, PP dan PP/EPDM) dan MSE (misalnya, ABS) tanpa primer. Selain itu, produk kami juga memiliki sifat perekat yang sangat baik dalam hal ketahanan terhadap suhu tinggi hingga 95°C. Berkat inti busa akrilik viskoelastik, tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line mampu menyerap serta menghilangkan beban dinamis dan statis. Ketebalan 0,8 mm dan 1,5 mm akan tersedia pada tahap berikutnya.

Product Features

Kinerja yang baik pada plastik LSE dan lapisan bening yang sulit diikat tanpa primer

- Stabilitas ikatan yang sangat baik dengan ketahanan suhu jangka panjang hingga 95°C
- Produk bebas PFAS / PFOS
- Aplikasi yang efisien dan kuat
- Inti busa akrilik viskoelastik untuk mengompensasi perpanjangan termal yang berbeda dari bagian yang terikat
- Sifat basah yang baik
- Kelembapan tinggi dan tahan UV

LSE: energi permukaan rendah

MSE: energi permukaan sedang

Penerapan

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line cocok untuk berbagai aplikasi pemasangan eksterior permanen. Guna memastikan kinerja setinggi mungkin, kami bertujuan untuk memahami sepenuhnya aplikasi Anda (termasuk media yang terlibat) untuk memberikan rekomendasi produk yang tepat.

Contoh aplikasinya adalah:

- Cetakan sisi bodi dan trim dekoratif
- Emblem
- Spoiler
- Antena
- Aplikasi pilar
- Pemasangan PDC



tesa® ACXplus 79011

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

• Penyangga	Acrylic foam	• Ketebalan total	1100 µm
• Jenis perekat	LSE	• Warna	gray
• Jenis liner	PE	• Warna liner	blue

Properti / Nilai Kinerja

• Ageing resistance (UV)	good	• Ketahanan terhadap geser statis pada suhu 90 #	very good
• Durasi ketahanan suhu jangka panjang	95 °C	• Ketahanan terhadap kejutan dingin	very good
• Durasi ketahanan suhu jangka pendek	120 °C	• Ketahanan terhadap kelembapan	very good
• Ketahanan terhadap bahan kimia	good	• Rentang suhu	-40 to 95 °C

Adhesion to Values

• Daya rekat ke ABS (awal)	35 N/cm	• Daya rekat ke PP (setelah 3 hari)	40 N/cm
• Daya rekat ke ABS (setelah 3 hari)	40 N/cm	• Daya rekat ke Baja (awal)	40 N/cm
• Daya rekat ke PP (awal)	30 N/cm	• Daya rekat ke Baja (setelah 3 hari)	40 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=79011>