




tesa® ACXplus 79015

Product Information



Pita busa akrilik dua sisi 1.5 mm untuk pemasangan komponen tambahan eksterior otomotif

Deskripsi Produk

tesa® ACX^{plus} 79015 adalah pita busa akrilik dua sisi untuk pemasangan komponen tambahan eksterior otomotif. Produk ini merupakan produk tiga lapis, kedua sisi dibalut dengan perekat LSE. Produk ini dapat membantu menghapus lapisan primer dalam prosesnya. Perekat LSE berkinerja tinggi menciptakan rekatan yang efisien dan aman pada komponen tambahan otomotif yang terbuat dari plastik LSE (seperti PP dan PP/EPDM) dan MSE (seperti PMMA) tanpa lapisan primer. Selain itu, produk kami juga memiliki sifat perekat yang sangat baik dalam hal ketahanan suhu tinggi 95°C. Berkat inti busa akrilik viskoelastisnya, tesa® ACX^{plus} 79015 New Primerless Line memiliki kemampuan untuk menyerap dan menghilangkan beban dinamis dan statis.

- Ketebalan 0.8 mm dan 1.1 mm juga tersedia

Product Features

Kinerja yang baik pada plastik LSE dan lapisan bening yang sulit direkatkan tanpa lapisan primer

- Stabilitas perekatan yang sangat baik dengan daya tahan suhu jangka panjang hingga 95°C
- Produk bebas PFAS/PFOS
- Penggunaan yang efisien dan kuat
- Inti busa akrilik viskoelastis untuk mengimbangi pemuaian panas yang berbeda pada komponen yang direkatkan
- Sifat tahan basah yang baik
- Daya tahan tinggi terhadap kelembapan dan UV

LSE: low surface energy (energi permukaan rendah)

MSE: medium surface energy (energi permukaan sedang)

Penerapan

tesa® ACX^{plus} 79015 New Primerless Line cocok untuk berbagai aplikasi pemasangan eksterior permanen. Untuk memastikan kinerja sebaik mungkin, tujuan kami adalah untuk memahami aplikasi Anda sepenuhnya (termasuk bahan yang terlibat) untuk memberikan rekomendasi produk yang tepat.

Contoh aplikasinya adalah:

- Panel Rocker
- Trim dekoratif
- Spoiler
- Lengkungan roda
- Fender pintu



tesa® ACXplus 79015

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

• Penyangga	Acrylic	• Ketebalan total	1500 µm
• Jenis perekat	LSE	• Warna	gray
• Jenis liner	PE	• Warna liner	blue

Properti / Nilai Kinerja

• Ageing resistance (UV)	good	• Ketahanan terhadap kejutan dingin	very good
• Ketahanan terhadap bahan kimia	good	• Ketahanan terhadap kelembapan	very good
• Ketahanan terhadap geser statis pada suhu 90 #	very good	• Rentang suhu	-40 to 95

Adhesion to Values

• Daya rekat ke ABS (awal)	45 N/cm	• Daya rekat ke Baja (awal)	35 N/cm
• Daya rekat ke ABS (setelah 3 hari)	45 N/cm	• Daya rekat ke Baja (setelah 3 hari)	35 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=79015>