

tesa® 4903

Product Information



tesa® 4903 – CST dengan Kertas dari Sumber Bertanggung Jawab

Deskripsi Produk

tesa® 4903 adalah pita pengemasan serbaguna yang terbuat dari kertas kraft halus dan perekat karet sintetis. Lapisan kertas tesa® 4903 terbuat dari kertas dari sumber yang dikelola dengan baik. Perekat karet sintetis memberikan daya rekat yang sangat tinggi dan daya rekat awal pada berbagai jenis karton. tesa® 4903 adalah solusi ideal untuk aplikasi pengemasan ringan (maks. 10 kg).

Product Features

- Bahan pendukung yang kuat
- Daya rekat dan daya rekat awal yang tinggi
- Dapat disobek dengan tangan
- Dapat dicetak

Penerapan

- Penyegehan kotak kardus
- Cocok untuk kemasan ringan
- Daya rekat baik pada kardus daur ulang
- Dapat digunakan untuk promosi merek dan iklan
- Cocok untuk dispenser manual dan otomatis

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| • Penyangga | Paper | • Ketebalan total | 140 µm |
| • Jenis perekat | synthetic rubber | | |

Berbagai macam produk

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Warna yang tersedia | brown |
|-----------------------|-------|

Properti / Nilai Kinerja

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|
| • Perpanjangan saat putus | 2 % | • Bebas pelarut | yes |
| • Kekuatan tarik | 50 N/cm | • Berat Kemasan | Up to 10 kg |
| • Aplikasi manual | yes | • Kemampuan disobek dengan tangan | sangat bagus |
| • Aplikasi otomatis | yes | • Pembukaan dengan kebisingan rendah | yes |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4903>

tesa® 4903

Product Information

Adhesion to Values

- Daya rekat ke Baja 5.5 N/cm

Kondisi penyimpanan

Kondisi penyimpanan

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Ideal storage at standard room temperature and rel. humidity according ISO 554

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4903>