

tesa® 4216

Product Information



Pita fineline suhu rendah untuk pengecatan desain dan perlindungan permukaan dalam industri otomotif

Deskripsi Produk

tesa® 4216 adalah pita fineline yang tipis dan fleksibel, bebas PVC, dengan perekat akrilik dan dirancang untuk aplikasi bodi mobil dua warna selama proses pengecatan OEM. Ketebalan yang rendah membantu memberikan garis pembagian warna yang halus dan tepat di area yang terlihat, seperti bagian dalam bingkai atap mobil.

Lapisan belakang yang lembut dari tesa® 4216 memungkinkan pita diaplikasikan pada bentuk sempit atau lengkungan. Dengan ketahanan suhu 80°C/1 jam, tesa® 4216 juga dapat bertahan di ruang pengecatan bersuhu rendah, dapat digunakan untuk proses pelepasan pita saat basah atau sebagai pita pelindung permukaan.

Aplikator standar dan khusus untuk tesa® 4216 tersedia untuk memastikan aplikasi pita yang efisien.

Product Features

- Tahan suhu rendah untuk proses pengecatan inline atau pelepasan pita saat basah
- Desain tipis untuk aplikasi garis tepi yang terlihat
- Kemampuan menyesuaikan yang baik dengan permukaan multidimensi
- Pelepasan tanpa sisa
- Aplikasi tersedia untuk efisiensi aplikasi yang tinggi

Penerapan

Contoh aplikasi adalah:

- Pengecatan dua warna pada suhu rendah atau untuk pelepasan pita saat basah di bengkel pengecatan otomotif
- Penutupan untuk garis tepi yang sangat terlihat
- Aplikasi penutupan pada lengkungan sempit

Untuk memastikan kinerja terbaik, tujuan kami adalah memahami sepenuhnya aplikasi Anda (termasuk substrat yang terlibat) agar dapat memberikan rekomendasi produk yang tepat.

tesa® 4216

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

• Penyangga	PE film	• Ketebalan total	105 µm
• Jenis perekat	acrylic		

Properti / Nilai Kinerja

• Kekuatan tarik	17.5 N/cm	• Penahan cat	tidak
• Cocok untuk pemotongan die	yes	• Temperature resistance (60 min)	80 °C
• Ketebalan penutup masking	_NULL µm	• Tepi warna tajam	sangat bagus
• Mudah dilepas	yes		

Adhesion to Values

• Daya rekat ke Baja	2.5 N/cm
----------------------	----------

Additional Information

Gulungan yang dipotong dari gulungan besar harus memiliki lebar minimum 50 mm.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4216>