

# tesa® ACXplus 77408

## Product Information

Busa akrilik dua sisi hitam 0,8mm

### Deskripsi Produk

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line adalah pita busa akrilik dua sisi berwarna hitam pekat yang dirancang khusus untuk pemasangan komponen otomotif. Inti busa akrilik viskoelastiknya memberikan daya rekat yang kuat dan andal pada berbagai jenis permukaan, serta mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah sepanjang masa pakai kendaraan.

Tersedia juga dalam ketebalan 0,5mm.

### Product Features

- Inti busa akrilik viskoelastik untuk mengompensasi perbedaan pemuaian termal antar bagian yang direkatkan
- Ketahanan geser dinamis dan statis yang sangat baik dalam rentang suhu yang luas
- Performa pengisian celah yang baik
- Tahan terhadap kelembapan dan sinar UV
- Mudah diproses dan dikonversi

### Penerapan

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line cocok untuk berbagai aplikasi pemasangan permanen di bagian luar kendaraan seperti:

- Pemasangan kaca spion

Pita ini sangat direkomendasikan untuk pemasangan plastik ke plastik yang telah melalui perlakuan permukaan (seperti: primer, plasma...) pada komponen dekoratif seperti:

- Emblem
- Fender pintu
- Berbagai aksesoris pada bumper (seperti:udukan antena, seal/gasket)
- Pillar

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Konstruksi Produk

- |                 |                  |                   |            |
|-----------------|------------------|-------------------|------------|
| • Penyangga     | foamed acrylic   | • Ketebalan total | 800 µm     |
| • Jenis perekat | modified acrylic | • Warna           | deep black |
| • Jenis liner   | PE               |                   |            |

# tesa® ACXplus 77408

## Product Information

### Properti / Nilai Kinerja

|                          |              |                                     |              |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| • Ageing resistance (UV) | sangat bagus | • Ketahanan terhadap kejutan dingin | sangat bagus |
| • Blok-T                 | bagus        | • Ketahanan terhadap kelembapan     | sangat bagus |
| • Jig-L                  | bagus        |                                     |              |

### Adhesion to Values

|                             |         |                                       |         |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| • Daya rekat ke Baja (awal) | 18 N/cm | • Daya rekat ke Baja (setelah 3 hari) | 30 N/cm |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|

### Additional Information

PV 38 = Liner PE biru transparan

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=77408>